
Technisches Datenblatt

Sperrlänge:	GES-2: bis 2000 mm GES-3: bis 3000 mm GES-4: bis 4000 mm
Gehäuseabmessung:	Breite: 350 mm Höhe: 1105 mm Tiefe: 365 mm Ab Sperrlänge 3,0 m ist ein Aufschlagpfosten oder eine Pendelstütze für einen funktionssicheren Betrieb erforderlich.
Sperrlänge:	GES-5: bis 5000 mm GES-6: bis 6000 mm
Gehäuseabmessung:	Breite: 470 mm Höhe: 1100 mm Tiefe: 460 mm
Sperrlänge:	GES-7: bis 7000 mm GES-8: bis 8000 mm
Gehäuseabmessung:	Breite: 470 mm Höhe: 1100 mm Tiefe: 460 mm
Motor:	400 V Drei-Phasen-Motor
Getriebe:	Schneckengetriebe
Endabschaltung:	Über Reed-Kontakt, berührungslos, einfriersicher
Motorsteuerung:	Mikroprozessor-Steuerung, WE-Tronic II
Gehäuse:	Edelstahl 1.4301, Schliff 240, Haube abgerundet, RAL 3002 karminrot, optional pulverbeschichtet
Baum:	Aluminium-Rundbaum 80 mm Durchmesser bei GES 2-4 Aluminium-Rundbaum 100 mm Durchmesser bei GES 5-8 pulverbeschichtet RAL 9016 und mit roten Warnstreifen
Steuerung:	Optional mit Schlüsseltaster, Tischtastatur, Funk, Codekartenleser, Induktionsschleife, Lichtschranke
Optionen:	Pendelstütze, Aufschlagpfosten, Unterkriechschutz (nur Typ 5), Sicherheitsdruckleiste, Ampelanlage, Gegensprechanlage, Bedienpfosten, Aufsitzschutz
Fundament:	Fundamentangaben bei Bodenklasse 2 -4 in Betongüte C 25/30