

www.perimeterprotection.dk

Stabilt hegn af høj kvalitet

Fletvævshegn

Fleksibelt selv ved lave temperaturer



GPP Perimeter Protection A/S
Håndværkervej 10
6800 Varde
Tlf. +45 70100088
info@perimeterprotection.dk
www.perimeterprotection.dk



Fletvævshegn

Yderst fleksibelt hegn til afgrænsning af et område.
Hegnet tåler skarpe bøjninger .

Den sintrede overfladebehandling gør belægningen modstandsdygtig mod langtidspåvirkning af vejr og vind og reducerer risikoen for brud på overfladen samt effektiv beskyttelse mod korrosion.

Karakteristik af fletvævshegn

- Højde 1000-4000 mm som standard
- Øvrige højder som option
- Maskevidde 50 x 50 mm
- Tråddimension: Plast 2,5 /3,0 eller galvaniseret 3,0 mm
- Overflade: Galvaniseret (36 µm og PVC plast ca. 250 µm)
- Farver: Grå, mørkegrøn, olivengrøn og sort
- Brudstyrke 450-500 N/mm²
- Stolpedimension: 67 x 67 eller 50 x 50 mm

Option

- Overklateringssikring med 3 rk. pigtråd monteret lige op på skrånægte eller på y-formede topprofiler.

