

# Anti-Terror Produkter - certificeret

PRODUKT	CERTIFICERING
<b>Pullert K4 SP 275-900</b>	DOS: K4/L3 PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 PAS 68 V/7500[N2]/64/90:3.0/5.8
<b>Pullert M30</b>	PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 IWA 14-1 V/7200[N2A]48/90:0.4
<b>Fast pullert M30</b>	Simuleret påvirkning af køretøj M30/P1 (tredobbelt enhed)
<b>Pullert K12 SP 275-1100</b>	DOD: K12/L2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:3.3/17.7
<b>Pullert M50</b> Fodgængere passerer uhindret medens tunge køretøjer med høj hastighed effektivt stoppes	ASTM F 2656-07 M50/P2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:5.5
<b>Fast pullert M50</b>	PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.4/15.4 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.8 ASTM F2656-07 M50/P1 (tredobbelt enhed)
<b>Demonterbar pullert M50</b>	Simuleret køretøjspåvirkning M50/P1 (tredobbelt)
<b>Wedge Barrier K12</b> Afspærrer effektivt vejbanen indenfor 3 sek. dog kun 1 sek. ved benyttelse af valgfri akkumulator. Også velegnet til installation i byer p.g.a. en fundamentsdybde på kun 400 mm.	DOS: K12/L3 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0 testet med 4 m blokeringsbredde
<b>Wedge Barrier K12 med sikkerhedsskørt</b> Afspærrer effektivt vejbanen indenfor 3 sek. dog kun 1 sek. ved benyttelse af valgfri akkumulator. Også velegnet til installation i byer p.g.a. en fundamentsdybde på kun 400 mm.	DOS: K12 PAS 68 D/7500/80/90/1852
<b>Wedge II med eller uden sikkerhedsskørt</b> Afspærrer effektivt vejbanen indenfor 3 sek. dog kun 1 sek. ved benyttelse af valgfri akkumulator. Også velegnet til installation i byer p.g.a. en fundamentsdybde på kun 300 mm.	PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/20.7 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.0 testet med 4 m blokeringsbredde ASTM F2656-15 M50/P1 testet med 2 m blokeringsbredde
<b>Road Blocker DSP® K12</b> Afspærrer vejen indenfor 2-4 sek. Er designet således, at den fungerer efter påkørsel.	DOS: K12/L3 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18 testet med 4 m blokeringsbredde
<b>Skinnekørende skydeport TG M50</b> En massiv port, som aflukker området og effektivt stopper tunge køretøjer med høj hastighed.	ASTM F 2656-07 M50/P1 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/4.3 testet med 7 m åbningsbredde
<b>Foldeporten EntraQuick® PU30</b> Hurtig enkeltfløjet foldeport med selvåsende system designet til at forhindre insisterende og uafthoriserede køretøjer i at få adgang.	Simuleret køretøjspåvirkning PU30/P1
<b>Tyre Killer</b> Tyre killer med spidse pigge afspærrer vejen indenfor 2 sek. og ødelægger dæk, aksler og ophæng på et køretøj, der forsøger at tiltvinge sig adgang med magt	--
<b>Tyre Killer SHARK</b> Tyre killer med spidse pigge afspærrer vejen indenfor mindre end 1 sek. og ødelægger dæk på et køretøj, der forsøger at tiltvinge sig adgang med magt	--

Certifikat  
tegn på høj kvalitet

[www.perimeterprotection.dk](http://www.perimeterprotection.dk)