

SPECIFIKATION

Set indefra



Set udefra



Design:	Enkeltfløjet foldeport med portblad, fremførings- og anslagstolpe, selvlåsende system, elektro-mekanisk drev og styring.
Påvirkningsenergi:	241 KJ (2.5 t @ 50 km/t).
Certificering:	Simulering af køretøjspåvirkning PU30/P1.
Åbningsretning: (Set udefra)	Venstre side åbner indad og højre side åbner indad.
Åbningsbrede:	2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 3.500 mm og 4.000 mm.
Højde:	2.050 mm, 2.550 mm og 3.050 mm inkl. 100 mm frihøjde.
Portprofiler:	Firkantede profiler SHS 100.
Udfyldning:	Firkantede profiler SHS 30 med maks. distance på 120 mm.
Portstolper:	Firkantede profiler SHS 260 med plade til påboltning 200 mm under overflade.
Hastighed:	Maks. 0.5 m/sek. (afhængig af åbningsbredde).
Motordrev:	0.37 kW
I nødsituation:	Manuel frikobling.
Forsyningsspænding:	230 V (1 Ph + N + PE), 50 H

SPECIFIKATION

Styrebox:	H600 x B400 x D200 mm - Med regnbeskyttelse, monteret på fremføringsstolpe (standard). - Til væginstallation inde i en bygning, maks. distance 50 m (option). - Installeret i separat udendørs kabinet H1200 x B600 x D400 mm inkl. 200 mm høj sokkel, maks. distance 50 m (option).
Sikkerhed:	2 sæt fotoceller, sikkerhedslisters. Aktiv infrarød detektor (til QFG med H2050 mm).
Betjening (standard):	Nøglekontakt - ÅBEN-STOP-LUK i fremførings- eller anslagsstolpe.
Betjening (Option):	Ekstra nøglekontakt - ÅBEN-STOP-LUK, trykknop - ÅBEN-STOP-LUK, vejsløjfe, fjernbetjening med håndholdt sender.
Lyssignal (option):	Rotationslys, trafiklys rød/grøn.
Lys (option):	Halogen spot.
Anti-klatrang (option):	Pigliste, stål spidser, pigtråd.
Optioner:	Speciel udfyldning, hegnstilslutning.
Vægt:	Ca. 1450 kg for den største anvendte udgave.
Overflade (standard):	Varmgalvaniseret (med dækpaneler i RAL 7035 lysegrå). Varmgalvaniseret og pulverlakeret i RAL 6005 grøn, RAL 7016 antracit grå, RAL 7030 stengrå, RAL 7035 lys grå eller RAL 9010 hvid.
Overflade (option):	Varmgalvaniseret og pulverlakeret i andre RAL farver.
Sikkerhedsstandard:	Baseret på designet i henhold til DIN EN 13241-1:2003 i EntraQuick® II - og udstyret med identisk sikkerhed.

SPECIFIKATION

Omgivende temperatur: Styreenhed: -10° C ... +50° C
 Drev: -45° C ... +50° C