
Fiche Technique

Largeur de passage :	De 1000 à 16000 mm
Hauteur : (Incl. 50 mm de garde au sol)	De 1050 à 2450 mm
Sens d'ouverture :	DIN gauche ou DIN droit
Profilé de vantail :	En fonction des dimensions du vantail différents profilés sont utilisés
Remplissage :	Barreaudé ou treillis soudé
Profilé des poteaux :	En fonction des dimensions différents profilés sont utilisés
Longueur des poteaux :	Hauteur du portail + 750 mm scellement compris
Raccord de clôture :	Compris
Verrouillage :	Serrure encastrée avec cylindres profilés européen et trois clés. Goupille tempête
Coloris :	Toutes les parties en acier galvanisé à chaud Option : Plastifié aux couleurs RAL standard RAL 6005 vert mousse RAL 7016 gris anthracite RAL 7030 gris pierre RAL 7035 gris clair RAL 9016 Blanc Autres couleurs RAL également disponibles
Option :	Bande dentelée à partir de 1850mm de hauteur de portail Pointes anti-franchissement à partir de 1850mm de hauteur de portail Platine de fixation sur fondation Préparation pour cylindre KABA 2 cylindres européens en montage vertical Type de verrous personnalisable Barre anti panique Barre anti panique avec clé pompiers Protège doigts Ferme porte (max jusqu'à 2200 mm de hauteur de portail) Ouvre porte électrique Contacts de position Charnières inclinées Portails battants à trois battants type FT3 Portails battants à double charnières
Fondation :	Suivant préconisations fabricant, type de sol : 2-4, qualité du béton C15