
Fiche Technique

Largeur de passage :	de 1000 à 12000 mm
Hauteur : (Incl. 50 mm de garde au sol)	de 1250 à 2450 mm
Sens d'ouverture :	DIN gauche ou DIN droit
Profilé de vantail :	En fonction des dimensions du vantail différents profilés sont utilisés
Remplissage :	Barreaudé ou treillis soudé
Profilé des poteaux :	En fonction des dimensions différents profilés sont utilisés
Longueur des poteaux :	Hauteur du portail + 750 mm scellement compris
Raccord de clôture :	Compris
Verrouillage :	Serrure encastrée avec cylindres profilés européen et trois clés. Goupille tempête
Coloris :	Toutes les parties en acier galvanisé à chaud DIN EN ISO 1461 Option : Plastifié aux couleurs RAL standard RAL 6005 vert mousse RAL 7016 gris anthracite RAL 7030 gris pierre RAL 7035 gris clair RAL 9016 Blanc Autres couleurs RAL également disponibles
Option :	Bande dentelée à partir de 1850mm de hauteur de portail Platine de fixation sur fondation Préparation pour cylindre KABA 2 cylindres européens en montage vertical
Fondation :	Suivant préconisations fabricant, type de sol : 2-4, qualité du béton C15